Zastosowanie

Pompa ciepła Vitocal 350-G Pro, typ BW 352.A027/SA do BW 353.A198/SA może być stosowana do następujących celów:

- Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń poprzez instalację grzewczą
- Podgrzew wody użytkowej

Zastosowanie inne lub wykraczające poza podany zakres jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem.

Wskazówka

Pompa Vitocal 350-G Pro może być obsługiwana wyłącznie przez upoważnione i przeszkolone osoby.

Informacje o produkcie

Vitocal 350-G Pro

Pompa ciepła	**Vitocal 350-G Pro**
Czynnik	Solanka/woda
2-stopniowe pompy ciepła	Typ BW 352.A027, 352.A034, 352.A056, 352.A076, 352.A097, 352.A114, 352.A132, 352.A156 352.A027 SA, 352.A034 SA, 352.A056 SA, 352.A076 SA, 352.A097 SA, 352.A114 SA, 352.A132 SA, 352.A156 SA
3-stopniowe pompy ciepła	Typ BW 353.A172, 353.A198 353.A172 SA, 353.A198 SA

Cechy:

- Pompa ciepła solanka/woda z elektronicznym regulatorem pompy ciepła
- Obieg chłodniczy wyposażony jest w elektroniczny zawór rozprężny (EZR).
- Regulator pompy ciepła może sterować i regulować obieg grzewczy przygotowany przez inwestora do trybu chłodzenia lub oddzielny obieg chłodniczy.
- Wszystkie czujniki zamontowane są w tulejach zanurzeniowych.