Dane techniczne (ciąg dalszy)

Eksploatacja: solanka-woda

Typ BW		**Dwustopniowy 352.A**			**Trójstopniowy 353.A**	
		114 / SA	**132 / SA**	**156 / SA**	**172 / SA**	**198 / SA**
Dane dotyczące mocy wg EN 14511 (B0/W35, różnica 5 K)						
Znamionowa moc cieplna	kW	114,2	131,9	155	170,2	197
Moc chłodnicza	kW	88,4	101,5	119,2	132	153,3
Pobór mocy elektrycznej	kW	25,9	30,4	36,3	38,4	45,7
Stopień efektywności ∈ (COP)		4,4	4,3	4,3	4,4	4,34
Solanka (obieg pierwotny)						
Pojemność	l	22	33	39	42	50
Znamionowy przepływ objętościowy dT 3K	m^3/h	28,3	32,4	38,1	42,4	48
Opór przepływu	mbar	270	270	270	280	280
Min. przepływ objętościowy[*1]	m^3/h	18	21	24,0	27,0	31,0
Maks. temperatura na zasilaniu	°C	25	25	25	25	25
Min. temperatura na zasilaniu przy znamionowym przepływie objętościowym	°C	-7	-7	-7	-7	-7
Woda grzewcza (obieg wtórny)						
Pojemność	l	15	17	20	23	28
Znamionowy przepływ objętościowy dT 5K	m^3/h	19,7	22,9	27	29,8	34,4
Opór przepływu	mbar	240	260	300	300	330
Min. przepływ objętościowy[*1]	m^3/h	10,0	11,6	13,6	15,00	17,1
Maks. temperatura na zasilaniu	°C	73	73	73	73	73
Min. temperatura na zasilaniu przy znamionowym przepływie objętościowym	°C	30	30	30	30	30

*[*1] Min. przepływ objętościowy redukuje moc pompy ciepła*

5848 375 PL