Dane techniczne (ciąg dalszy)

Eksploatacja: woda-woda z obiegiem pośrednim

Typ BW		**Dwustopniowy 352.A**			**Trójstopniowy 353.A**	
		114 / SA	**132 / SA**	**156 / SA**	**172 / SA**	**198 / SA**
Dane dotyczące mocy wg EN 14511 (W10/W35, różnica 5 K)						
Znamionowa moc cieplna	kW	158,0	181,9	214,4	237,0	274,2
Moc chłodnicza	kW	129,0	148	173,8	193,5	222,8
Pobór mocy elektrycznej	kW	29,0	34,1	40,7	44,2	52
Stopień efektywności ∈ (COP)		5,4	5,3	5,3	5,4	5,3
Solanka (obieg pośredni -5°C)						
Pojemność	l	22	33	39	42	50
Znamionowy przepływ objętościowy (przy różnicy 3 K)	m^3/h	40,7	46,7	54,8	61,1	70,1
Opór przepływu	mbar	324	324	324	336	336
Maks. temperatura na zasilaniu	°C	25	25	25	25	25
Min. temperatura na zasilaniu	°C	-7	-7	-7	-7	-7
Woda grzewcza (obieg wtórny)						
Pojemność	l	15	17	20	23	28
Znamionowy przepływ objętościowy (przy różnicy 5 K)	m^3/h	27,2	31,3	36,8	40,8	46,4
Opór przepływu (przy min. przepływie objętościowym)	mbar	288	312	360	360	390
Maks. temperatura na zasilaniu	°C	73	73	73	73	73
Min. temperatura na zasilaniu *2	°C	30	30	30	30	30

*2 *Eksploatacja z instalacjami posiadającymi zasobnik lodu wraz z zapotrzebowaniem z zewnątrz wymaga dostosowania parametrów. Jest to możliwe wyłącznie po konsultacji z firmą KWT lub Viessmann.*

5848 375 PL