## Dane techniczne (ciąg dalszy)

| Typ BW | | Dwustopniowy 352.A | | | Trójstopniowy 353.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 114 / SA | 132 / SA | 156 / SA | 172 / SA | 198 / SA |
| **Parametry elektryczne pompy ciepła** | | | | | | |
| Napięcie znamionowe sprężarki | | 3/PE 400 V/50 Hz | | | | |
| Znamionowe natężenie prądu sprężarki (B0/W35) | A | 58 | 70 | 100 | 87 | 105 |
| Prąd rozruchowy sprężarki (w wersji Part Winding) *4 | A | Po 145 | Po 175 | Po 250 | Po 217,5 | Po 262,5 |
| Maks. COS phi | A | 0,85 | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 0,83 |
| Zabezpieczenie pompy ciepła | A | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 |
| Maks. prąd roboczy | A | 114 | 137 | 169 | 170 | 202 |
| **Parametry elektryczne regulatora** | | | | | | |
| Maks. pobór mocy elektr. Wyposażenie dodatkowe | kW | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Zabezpieczenie wyposażenia dodatkowego | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Klasa/stopień ochrony | | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| **Obieg chłodniczy** | | | | | | |
| Czynnik roboczy | | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
| Ilość czynnika (napełnienie) | kg | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
| Liczba sprężarek doładowujących tłokowych | Typ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Dop. ciśnienie robocze, strona wysokociśnieniowa | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Dop. ciśnienie robocze, strona niskociśnieniowa | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **Dop. ciśnienie robocze** | | | | | | |
| Obieg pierwotny | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Obieg wtórny | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

*4 *Prąd rozruchowy sprężarki (łagodny start - SA)*

5848 375 PL