Dane techniczne (ciąg dalszy)

Typ BW		Dwustopniowy 352.A			Trójstopniowy 353.A	
		114 / SA	132 / SA	156 / SA	172 / SA	198 / SA
Wymiary						
Długość całkowita	mm	2150	2150	2150	2800	2800
Szerokość całkowita	mm	911	911	911	911	911
Wysokość całkowita	mm	1650	1650	1650	1650	1650
Przyłącza Victaulic						
Zasilanie i powrót obiegu pierwotnego	DN	80	80	80	80	80
Zasilanie i powrót instalacji grzewczej	DN	80	80	80	80	80
Masa	kg	1113	1209	1260	1604	1678
Moc akustyczna (pomiar w oparciu o EN ISO9614-2): oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy $B0^{\pm 3\ K}/W35^{\pm 5\ K}$						
Przy znamionowej mocy cieplnej	dB(A)	65	65	65	65	65

Dane dot. minimalnych przepływów objętościowych to wartości zaokrąglone.

Wskazówka

- *Dane dotyczące mocy wg EN 14511 odpowiadają różnicy temperatur 3 K przy temperaturze solanki na wlocie wyn.0°C i przy temperaturze solanki na wylocie wyn. -3°C.*
- *Przepływ objętościowy jest kilkukrotnie wyższy niż wykazana wartość minimalna przepływu. Kontrolny przepływ objętościowy przy ΔT 3 K odpowiada 1,65 podanej wartości minimalnego przepływu objętościowego.*